



## Bramy skrzydłowe Robusta® Medium SQ20

### Kontrola dostępu

Furtki i bramy dwuskrzydłowe Robusta Medium SQ20 z wypełnieniem z lekkich profili do zastosowania z każdym rodzajem ogrodzenia.

### Wizualizacja produktu



#### **Zalety:**

##### **Szybki montaż**

Bramy skrzydłowe Robusta Medium SQ20 zostały opracowane tak, by umożliwić szybki i prosty montaż. Liczba koniecznych akcesoriów jest ograniczona do minimum.

##### **Dobry stosunek ceny do jakości**

Wysokiej jakości konstrukcja odpowiednia do normalnej eksploatacji.

##### **Bezpieczeństwo**

Pionowe profile (20x20mm) wypełnienia zostały umieszczone w odległości 110mm. Zapewnia to najwyższe standardy bezpieczeństwa.

##### **Bezpieczne zamykanie**

System zamykający ze stali nierdzewnej jest łatwy w montażu we wszystkich konfiguracjach. Rygiel o długości 23 mm zapewnia podwyższony poziom bezpieczeństwa.

##### **Regulowane zawiasy**

Zestaw zawiasów Locinox ze wzmocnionymi aluminiowymi zaślepkami zawiasowymi dla dodatkowej stabilności. Zawiasy są regulowane i umożliwiają ruch skrzydła bramy w zakresie do 90°.

##### **Powłoka wysokiej jakości**

Bramy skrzydłowe Robusta® Medium SQ20 mają wysokiej jakości powłokę.

### Obszary zastosowań



## Rama

Rama bramy skrzydłowej Robusta Medium SQ20 wykonana jest z profili o wymiarach 40 x 40 mm lub 50 x 50 mm z wypełnieniem z pionowych profili o wymiarach 20 x 20 mm, przyspawanych w odległości 110 mm od siebie.

## Słupy

Słupy o kwadratowym przekroju z kapturkiem z otworami pod zawiasy.

## Techniki powlekania

Bramy skrzydłowe Robusta Medium SQ20 są cynkowane ogniowo, a następnie pokrywane powłoką poliestrową (min. 60 mikronów).

## Kolory

Zielony RAL 6005, a niektóre wysokości również w kolorze antracytowym RAL 7016. Bramy dostępne również w ocynku ogniowym.

## Znak CE

Bramy Robusta Medium SQ20 są oznakowane znakiem CE zgodnie z przepisami europejskimi: Przepisy dotyczące wyrobów budowlanych (CPR) (EU-305/2011) i typem testowanym zgodnie z normą EN 13241-1 dla drzwi przemysłowych i garażowych oraz bram przemysłowych.



## Aksesoria:



### ZAWIASY:

Regulowane zawiasy umożliwiają swobodne otwieranie bramy. Możliwe otwieranie zarówno do wewnątrz, jak i na zewnątrz. Dla dodatkowej stabilności zestaw zawiasów Locinox zawiera zaślepki zawiasowe wzmocnione aluminium.



### ZAMEK

Aluminiowy zamek i uchwyt (powlekany na zielono w przypadku zielonych bram). Wbudowany bezpieczny zamek zewnętrzny z logo Betafence.



### RYGIEL

Bramy dwuskrzydłowe są standardowo dostarczane z rygłem wpuszczanym w podłoże.

## ASORTYMENT POJEDYNCZEJ BRAMY SKRZYDŁOWEJ ROBUSTA MEDIUM SQ20

szerokość mm	wysokość mm	wymiary słupa bramy mm	światło wjazdu mm	potrzebna przestrzeń mm
1000	1000/1200	60x60x2	1030	1150
1000	1500/1700/2000	80x80x2	1030	1190
1500	1500/1700/2000	80x80x2	1550	1710
2000	1500/1700/2000	80x80x2	2070	2230

## ASORTYMENT PODWÓJNEJ BRAMY SKRZYDŁOWEJ ROBUSTA MEDIUM SQ20

szerokość mm	wysokość mm	wymiary słupa bramy mm	światło wjazdu mm	potrzebna przestrzeń mm
3000	1200	60x60x2	3070	3190
3000	1500/1700/2000	80x80x2	3070	3230
4000	1500/1700/2000	80x80x2	4110	4270
5000	1500/1700/2000	100x100x3	4930	5130
6000	2000	100x100x3	5970	6170

