

Słupy

Sprawdzony system do grodzenia obiektów sportowych.

Wizualizacja produktu



Słupy

Słupy o przekroju prostokątnym: 80 x 60 lub 120 x 60 mm. Występują w wersji pośredniej i narożnej.

Montaż

Panele montowane są do boku słupa przy użyciu złączek poliamidowych przykręcanych śrubą. Podczas montażu systemu należy upewnić się, że woda nie znajduje się we wnętrzu słupów.

Panele

Do systemu Ball Stop® można wykorzystać panele Nylofor® 3D, Nylofor® F lub Nylofor® 2D.

Technologia powlekania

Panele wykonane są z ocynkowanych drutów (min. 40 g/m²). Zastosowany proces przygotowania powierzchni zapewnia doskonałą przyczepność powłoki poliestrowej do podłoża. Po ocynkowaniu elementy powlekane są proszkiem poliestrowym (grubość powłoki poliestrowej min. 100 mikrometrów). Słupy są ocynkowane wewnątrz i na zewnątrz (min. grubość powłoki 275 g/m² z obu stron), zgodnie z normą EN 10326. Po ocynkowaniu słupy pokrywane są proszkiem poliestrowym (min. 60 mikrometrów).

Kolory

Zielony RAL 6005.

ASORTYMENT SŁUPÓW BALL STOP

Wysokość ogrodzenia [mm]	Wymiary paneli szer.x.wys. [mm]	Liczba złączek na słup pośredni	Liczba złączek na słup narożny	Wysokość [mm]	Profil [mm]
2430	2500 x 2430	7	14	3200	80 x 60
3060	2500 x 2030 + 2500 x 1030	9	18	3700	80 x 60
4090	2500 x 2030	12	24	4800	80 x 60
5090	2500 x 2030 + 2500 x 1030	15	30	6000	120 x 60
6090	2500 x 2030	18	36	7000	120 x 60
7120	2500 x 2030 + 2500 x 1030	21	42	8000	120 x 60
8120	2500 x 2030	24	48	9000	120 x 60

Zastosowanie

- Place zabaw
- Boiska sportowe



Betafence Sp. z o.o.

47-246 Kottlarnia, ul. Dębowa 4

tel. +48 77 40 62 200

fax +48 77 48 25 000

info.poland@betafence.com

www.betafence.pl

www.ogradzamy.pl