

### Bramy

Furtki i bramy CreaZen stanowią harmonijną całość z systemem paneli CreaZen.

### Wizualizacja produktu



### ZALETY

- wzornictwo idealnie współgra z panelami CreaZen
- sztywna konstrukcja
- wysokiej jakości, estetyczne akcesoria ze stali nierdzewnej
- uniwersalne otwieranie 180°

### Rama

Rama bramy składa się ze stalowych profili o wymiarach 60 x 40 mm, które są przyspawane po obu stronach panelu CreaZen. W rezultacie powstaje bardzo sztywna konstrukcja. Cała rama jest ocynkowana ogniowo i pokryta powłoką poliestrową.

### Słupy

Każda brama posiada w zestawie 2 słupy (znajdujące się w opakowaniu). Standardowo dostępne są słupy do betonu. Słupy z przyspawaną płytą podstawy są dostępne na zamówienie.

Przekrój słupa: dla bram jednoskrzydłowych: 100 x 100 mm  
dla bram dwuskrzydłowych: 120 x 120 mm

Słupy bramy są ocynkowane ogniowo, pokryte powłoką poliestrową i posiadają plastikowy kapturek. Słupy są standardowo wyposażone w elementy mocujące, aby umożliwić zamocowanie paneli CreaZen.

### Akcesoria

Pudełko zawierające wszystkie akcesoria jest dołączone do każdej bramy:

- wbudowany zamek z płytką maskującą ze stali nierdzewnej
- symetryczny zamek cylindryczny z 3 kluczami
- mocne zawiasy, w pełni wymienne strony lewa/prawa pozwalające na otwieranie skrzydła bramy w zakresie 180°
- dekoracyjne klamki
- łapacz bramy zainstalowany na słupie lub skrzydle

### Technologia powlekania

Zarówno skrzydła bramy, jak i słupy są ocynkowane ogniowo i pokryte powłoką poliestrową.

### Kolory

Antracyt RAL 7016, pozostałe kolory są dostępne na zamówienie.

ASORTYMENT BRAM SKRZYDŁOWYCH CREAZEN					
Szerokość [mm]	Wysokość [mm]	Szerokość skrzydła [mm]	Wysokość słupa do betonu [mm]	Odległość pomiędzy słupami (c/c) [mm]	Szerokość całkowita [mm]
Furtki					
1200	1000	1200	1600	1340	1440
	1200		1800		
	1500		2100		
	1700		2300		
	2000		2600		
Bramy					
4000	1000	2 x 2000	1600	4180	4300
	1200		1800		
	1500		2100		
	1700		2300		
	2000		2600		

### Obszary zastosowań



**Betafence Sp. z o.o.**

47-246 Kottlarnia, ul. Dębowa 4

tel. +48 77 40 62 200

fax +48 77 48 25 000

info.poland@betafence.com

www.betafence.pl

www.ogradzamy.pl