



## Bramy skrzydłowe Horizen

### Bramy

Idealne dopełnienie nowoczesnego systemu palisad poziomych Horizen.

### Wizualizacja produktu



### ZALETY

#### **Dekoracyjność**

Furtki i bramy skrzydłowe Horizen to odpowiedź Betafence na aktualne trendy ogrodzeniowe. Poziomy układ szczelbi nie tylko atrakcyjnie wygląda, lecz także zapewni Ci poczucie prywatności i bezpieczeństwa.

#### **Zapewnienie prywatności**

Bramy są w dużym stopniu nieprzeźierne, a niewielkie odstępy pomiędzy szczelbami skutecznie utrudniają wspinaczkę osób niepożądanych.

#### **Szeroki asortyment**

Furtki Horizen dostępne są zarówno w wersji manualnej, jak i z elektrozaczepem. Bramę dwuskrzydłową możesz wybrać w jednej z dwóch opcji: manualnej lub przygotowanej pod automatykę. Oba typy bram można zamontować bezpośrednio do muru lub słupów uprzednio zabetonowanych, np. klinkierowanych.

### Obszary zastosowań



DOMY PRYWATNE &  
OSIEDLA MIESZKANIOWE



FIRMY &  
MAGAZYNY

## Rama

Rama bram skrzydłowych Horizen wykonana jest ze spawanych profili stalowych. Wypełnienie stanowią poziome profile stalowe 80 x 20 mm zamocowane w odstępie 15 mm.

## Słupy

Słupy do bram skrzydłowych Horizen wykonane są z profili stalowych i wyposażone w kapturek. Słupy nośne posiadają zamontowane nitonakrętki umożliwiające montaż panelu. Słupy występują w wersji do zabetonowania oraz na podstawie.

## Akcesoria

Bramy dostarczane są wraz z kompletem akcesoriów. Furtki dostępne są w wersji ręcznej lub z elektrozaczepem. Bramy dwuskrzydłowe dostępne są w wersji manualnej lub przygotowanej pod automatykę. Bramy dwuskrzydłowe wyposażone są w ogranicznik (bramy ręczne dodatkowo w rygiel). Istnieje możliwość dokupienia dodatkowych dystansów umożliwiających montaż ogranicznika na niestandardowej wysokości.

## Technologia powlekania

Bramy są wykonane z ocynkowanych profili stalowych, a następnie powlekane proszkiem poliestrowym. Słupy są ocynkowane wewnątrz i na zewnątrz, zgodnie z normą EN 10326. Następnie pokrywane są proszkiem poliestrowym.

## Znak CE

Bramy skrzydłowe Horizen posiadają znak CE zgodny z wymaganiami normy EN 13241-1 dla przemysłowych i posesyjnych bram garażowych i ogrodzeniowych.

## Kolory

Standardowe: szary RAL 7030, zielony RAL 6005, czarny RAL 9005, biały RAL 9010, antracytowy RAL 7016, antracytowy strukturalny 7016S, czarny strukturalny 9005S

Niestandardowe: RAL 9006, BF7016M, RAL 7021, RAL 7039, RAL 7040, RAL 8016, RAL 8017, RAL 8019, RAL 9007

Inne kolory palety RAL dostępne są na indywidualne zamówienie.

## ASORTYMENT FURTEK HORIZEN

Furtka		Słup do betonu		Słup na podstawie	
Szerokość [mm]	Wysokość [mm]	Wysokość słupa [mm]	Wymiary słupa [mm]	Wysokość słupa [mm]	Wymiary słupa [mm]
1215 – 1415	1085	1700	80 x 80	1135	80 x 80
1215 – 1415	1180	1800	80 x 80	1230	80 x 80
1215 – 1415	1275	1900	80 x 80	1325	80 x 80
1215 – 1415	1370	2000	80 x 80	1420	80 x 80
1215 – 1415	1565	2100	80 x 80	1515	80 x 80
1215 – 1415	1560	2200	80 x 80	1610	80 x 80
1215 – 1415	1655	2300	80 x 80	1705	80 x 80
1215 – 1415	1750	2400	80 x 80	1800	80 x 80
1215 – 1415	1845	2500	80 x 80	1895	80 x 80
1215 – 1415	1940	2600	80 x 80	1990	80 x 80

## ASORTYMENT BRAM HORIZEN

Brama		Słup do betonu		Słup na podstawie	
Szerokość [mm]	Wysokość [mm]	Wysokość słupa [mm]	Wymiary słupa [mm]	Wysokość słupa [mm]	Wymiary słupa [mm]
4190 – 4690 – 5190	1085	1700	120 x 120	1135	120 x 120
4190 – 4690 – 5190	1180	1800	120 x 120	1230	120 x 120
4190 – 4690 – 5190	1275	1900	120 x 120	1325	120 x 120
4190 – 4690 – 5190	1370	2000	120 x 120	1420	120 x 120
4190 – 4690 – 5190	1565	2100	120 x 120	1515	120 x 120
4190 – 4690 – 5190	1560	2200	120 x 120	1610	120 x 120
4190 – 4690 – 5190	1655	2300	120 x 120	1705	120 x 120
4190 – 4690 – 5190	1750	2400	120 x 120	1800	120 x 120
4190 – 4690 – 5190	1845	2500	120 x 120	1895	120 x 120
4190 – 4690 – 5190	1940	2600	120 x 120	1990	120 x 120



### Betafence Sp. z o.o.

47-246 Kottlarnia, ul. Dębowa 4  
tel. +48 77 40 62 200  
fax +48 77 48 25 000  
info.poland@betafence.com  
www.betafence.pl  
www.ogradzamy.pl