



Gabion Stonewall

Murki gabionowe

Murek gabionowy Stonewall jest całkowicie nowym systemem z unikalną koncepcją, przeznaczonym do budowy murków wypełnionych.

Szczegóły produktu



ZALETY

Unikalny i elastyczny

Gabion Stonewall ma nową, unikalną koncepcję budowy murków wypełnionych. Elastyczność w wysokości i szerokości murka. Dodatkowo produkt jest łatwy w instalacji.

Konstrukcja

Specyficzna konstrukcja, dzięki której słupy i akcesoria są niewidoczne.

Redukcja hałasu

Gabion Stonewall został zbadany przez certyfikowane laboratorium zgodnie z normą ISO 10140-2 (murek o szerokości 30 cm wypełniony kamieniem wulkanicznym). Gabion Stonewall redukuje hałas przechodzący przez murek o 9 decybeli (dB).

Poziom zabezpieczeń



Zastosowania



Cechy



Panele

- Panele zgrzewane są używane do budowy ściany murku gabionowego Stonewall. Panele mają szerokość 2000 mm i są dostępne w kilku wysokościach: 1600/1800/2000 mm.
- Panele ochronne (do mocowania na górze i na krawędziach ściany) są dostępne w szerokościach 200 mm, 250 mm i 300 mm.
- Rozmiary oczek: 50 x 50 mm.
- Średnica drutu: 4 mm.

Słupy i mocowanie

Dla gabionu Stonewall została opracowana nowa koncepcja słupa, w której nie są one widoczne gdy murek zostanie wypełniony. Słupy mają wymiar 60x60 mm.

Panele są zamocowane do słupa za pomocą jednego uniwersalnego uchwytu. Rozmieszczenie otworów w uchwycie umożliwia zbudowanie murka o szerokościach 200 mm, 250 mm lub 300 mm.



200 mm

250 mm

300 mm

Powłoka

Panele pokryte są powłoką Zinclau. Dzięki specjalnie opracowanemu powlekaniu Zincalu, żywotność produktu wzrasta o 50% w porównaniu z klasycznym cynkowaniem. Słupy są ocynkowane ogniowo.

Aksesoria



Uchwyt panelu

Uniwersalne uchwyty panelu, cynkowane ogniowo, do mocowania paneli zgrzewanych do słupa.



Ściąg

Ściąg z powłoką Zincalu umieszczone są na przecięciach drutów, aby zapobiec wybrzuszeniu się panelu. Długość zależy od grubości murka (200/250/300 mm).



Wkręty samowierzące

Do mocowania uchwytów panelu do słupa.



Klipsy ze stali nierdzewnej

Klipsy (Fortinet) są używane do mocowania paneli zamykających (końcowych i górnych) do paneli bocznych.

Elementy murku gabionowego Stonewall

- element bazowy
- element końcowy

TYPOSZEREG PANELI GABIONU STONEWALL

Wymiary panelu L x H (mm)	Kolor	Długość słupa (mm)	Ilość uchwytów panelu na słup pośredni	Ilość uchwytów panelu na słup początkowy/końcowy	Liczba ściągów na metr bieżący murka
2000 x 1600	Zincalu	2000	12 (2 x 6)	9 (6 + 3)	18
2000 x 1800	Zincalu	2200	12 (2 x 6)	9 (6 + 3)	21
2000 x 2000	Zincalu	2400	16 (2 x 8)	12 (8 + 4)	24

TYPOSZEREG PANELI ZAMYKAJĄCYCH GABION STONEWALL

Szerokość (mm)	Długość (mm)	Kolor
200	2000	Zincalu
250	2000	Zincalu
300	2000	Zincalu


Typoszereg produktów gabionowych wraz z pozycjonowaniem produktu w piramidzie jakości:

Produkt TOP – Zenturo

Produkt FIT – PertaZen

Produkt BASIC – Stonewall

W zależności od pozycjonowania w piramidzie produktu zależny jest czas gwarancji.



Betafence Sp. z o.o.
47-246 Kotłarnia, ul. Dębowa 4
tel. +48 77 40 62 200
fax. +48 77 48 25 000
info.poland@betafence.com
www.betafence.pl
www.ogradzamy.pl