



Bramy skrzydłowe Robusta® Medium 2D

Kontrola dostępu

Furtki i bramy dwuskrzydłowe Robusta Medium z wypełnieniem Nylofor 2D, charakteryzuje je doskonały stosunek jakości do ceny, można je łączyć z wieloma systemami ogrodzeń.

Wizualizacja produktu



Zalety:

Szybka instalacja

Bramy skrzydłowe Robusta Medium 2D z wypełnieniem Nylofor 2D zostały zaprojektowane tak, by umożliwić szybki i prosty montaż. Liczba koniecznych akcesoriów jest ograniczona do minimum.

Dobry stosunek ceny do jakości

Wysokiej jakości konstrukcja odpowiednia do normalnej eksploatacji.

Bezpieczne zamykanie

System blokowania wykonany ze stali nierdzewnej jest łatwy do zainstalowania we wszystkich konfiguracjach. Rygiel o długości 23 mm zapewnia podwyższony poziom bezpieczeństwa.

Regulowane zawiasy

Zestaw zawiasów Locinox ze wzmocnionymi aluminiowymi zaślepkami zawiasowymi dla dodatkowej stabilności. Zawiasy są regulowane i umożliwiają ruch skrzydła bramy w zakresie do 90°.

Powłoka wysokiej jakości

Bramy Robusta Medium 2D są pokryte wysokiej jakości powłoką poliestrową.

Obszary zastosowań



Rama

Rama wykonana z profili kwadratowych o wymiarach 40 x 40 mm.

Słupy

Słupy o przekroju kwadratowym zaślepione kapturkiem z PVC. Dzięki specjalnym łącznikom możliwa jest instalacja wszystkich systemów ogrodzeniowych Betafence niezależnie od nachylenia podłoża, bądź nieregularnego obszaru działki.

Techniki powlekania

Bramy Robusta Medium 2D są ocynkowane zgodnie z DIN EN ISO 1461 - gwarantuje to długą żywotność. Mogą być również pokryte wysokiej jakości powłoką poliestrową (min. 60 mikronów).

Kolory

Bramy dostępne również w ocynku ogniowym. Zielony RAL 6005, szary antracytowy RAL 7016. Inne kolory na specjalne zamówienie klienta.

Znak CE

Bramy Robusta Medium 2D są oznakowane znakiem CE zgodnie z przepisami europejskimi: Przepisy dotyczące wyrobów budowlanych (CPR) (EU-305/2011) i typem testowanym zgodnie z normą EN 13241-1 dla drzwi przemysłowych, garażowych i bram przemysłowych.



Aksesoria:



System zamykania:
Aluminiowy zamek i rączka. Mechanizm wbudowany w zamku z zabezpieczeniem zewnętrznym.



Zawiasy
Regulowane zawiasy umożliwiają bezoporowe otwieranie bramy. Możliwe otwieranie zarówno do wewnątrz, jak i na zewnątrz. Dla dodatkowej stabilności zestaw zawiasów Locinox zawiera zaślepki zawiasowe wzmocnione aluminium.



Rygiel
Bramy podwójne zawierają w zestawie rygiel do zakotwiczenia w płycie fundamentowej bramy.



Łączniki ogrodzenia
Słupy bram mają zainstalowane nitonakrętki do instalacji łączników do mocowania ogrodzenia, aby zamontować ogrodzenie do bramy. (łączniki do ogrodzeń nie są standardowo dostarczane).

ASORTYMENT POJEDYNCZEJ BRAMY SKRZYDŁOWEJ

szerokość mm	wysokość mm	słupki mm	odległość między słupkami mm	potrzebna przestrzeń mm
1000	800	60 x 60 x 2	1030	1150
1000	1000	60 x 60 x 2	1030	1150
1000	1200	60 x 60 x 2	1030	1150
1000	1400	80 x 80 x 2	1030	1190
1000	1600	80 x 80 x 2	1030	1190
1000	1800	80 x 80 x 2	1030	1190
1000	2000	80 x 80 x 2	1030	1190
1500	800	60 x 60 x 2	1550	1670
1500	1000	60 x 60 x 2	1550	1670
1500	1200	60 x 60 x 2	1550	1670
1500	1400	80 x 80 x 2	1550	1710
1500	1600	80 x 80 x 2	1550	1710
1500	1800	80 x 80 x 2	1550	1710
1500	2000	80 x 80 x 2	1550	1710

ASORTYMENT PODWÓJNEJ BRAMY SKRZYDŁOWEJ

szerokość mm	wysokość mm	słupki mm	odległość między słupkami mm	potrzebna przestrzeń mm
3000	800/1000/1200	60 x 60 x 2	3070	3190
3000	1400/1600/1800/2000	80 x 80 x 2	3070	3230
4000	1000/1200/1400/1600/1800/2000	80 x 80 x 2	4110	4270

