



Bramy skrzydłowe Robusta® Medium SQ20

Kontrola dostępu

Furtki i bramy dwuskrzydłowe Robusta Medium SQ20 z wypełnieniem z lekkich profili do zastosowania z każdym rodzajem ogrodzenia.

Wizualizacja produktu



Zalety:

Szybki montaż

Bramy skrzydłowe Robusta Medium SQ20 zostały opracowane tak, by umożliwić szybki i prosty montaż. Liczba koniecznych akcesoriów jest ograniczona do minimum.

Dobry stosunek ceny do jakości

Wysokiej jakości konstrukcja odpowiednia do normalnej eksploatacji.

Bezpieczeństwo

Pionowe profile 20x20mm zostały umieszczone w odległości 110 mm. Zapewnia to najwyższe standardy bezpieczeństwa.

Bezpieczne zamykanie

System zamykający ze stali nierdzewnej jest łatwy w montażu we wszystkich konfiguracjach. Rygiel o długości 23 mm zapewnia podwyższony poziom bezpieczeństwa.

Regulowane zawiasy

Zestaw zawiasów Locinox ze wzmocnionymi aluminiowymi zaślepkami zawiasowymi dla dodatkowej stabilności. Zawiasy są regulowane i umożliwiają ruch skrzydła bramy w zakresie do 90°.

Powłoka wysokiej jakości

Bramy skrzydłowe Robusta® Medium SQ20 mają wysokiej jakości powłokę.

Obszary zastosowań



OBIEKTY UŻYTECZNOŚCI
PUBLICZNEJ



FIRMY I MAGAZYNY



DOMY PRYWATNE &
OSIEDLA MIESZKANIOWE

Rama

Rama bramy skrzydłowej Robusta Medium SQ20 wykonana jest z profili o wymiarach 40 x 40 mm lub 50 x 50 mm z wypełnieniem z pionowych profili o wymiarach 20 x 20 mm, przyspawanych w odległości 110 mm od siebie.

Słupy

Słupy o kwadratowym przekroju z kapturkiem z otworami pod zawiasy.

Techniki powlekania

Bramy skrzydłowe Robusta Medium SQ20 są cynkowane ogniowo, a następnie pokrywane powłoką poliestrową (min. 100 mikronów).

Kolory

Zielony RAL 6005, a niektóre wysokości również w kolorze antracytowym RAL 7016. Bramy dostępne również w ocynku ogniowym.

Znak CE

Bramy Robusta Medium SQ20 są oznakowane znakiem CE zgodnie z przepisami europejskimi: Przepisy dotyczące wyrobów budowlanych (CPR) (EU-305/2011) i typem testowanym zgodnie z normą EN 13241-1 dla drzwi przemysłowych i garażowych oraz bram przemysłowych.



Aksesoria:



ZAWIASY:

Regulowane zawiasy umożliwiają swobodne otwieranie bramy. Możliwe otwieranie zarówno do wewnątrz, jak i na zewnątrz. Dla dodatkowej stabilności zestaw zawiasów Locinox zawiera zaślepki zawiasowe wzmocnione aluminium.



ZAMEK

Aluminiowy zamek i uchwyt (powlekany na zielono w przypadku zielonych bram). Wbudowany bezpieczny zamek zewnętrzny z logo Betafence.



RYGIEL

Bramy dwuskrzydłowe są standardowo dostarczane z rygłem wpuszczanym w podłoże.

ASORTYMENT POJEDYNCZEJ BRAMY SKRZYDŁOWEJ ROBUSTA MEDIUM SQ20

szerokość mm	wysokość mm	wymiary słupa bramy mm	światło wjazdu mm	potrzebna przestrzeń mm
1000	1000/1200	60x60x2	1030	1150
1000	1500/1700/2000	80x80x2	1030	1190
1500	1500/1700/2000	80x80x2	1550	1710
2000	1500/1700/2000	80x80x2	2070	2230

ASORTYMENT PODWÓJNEJ BRAMY SKRZYDŁOWEJ ROBUSTA MEDIUM SQ20

szerokość mm	wysokość mm	wymiary słupa bramy mm	światło wjazdu mm	potrzebna przestrzeń mm
3000	1200	60x60x2	3070	3190
3000	1500/1700/2000	80x80x2	3070	3230
4000	1500/1700/2000	80x80x2	4110	4270
5000	1500/1700/2000	100x100x3	4930	5130
6000	2000	100x100x3	5970	6170

